

Original DEUTZ Teile

Wussten Sie, dass ein Kolben Ihres DEUTZ Motors an einem Tag die Wegstrecke von Köln bis Berlin bewältigt?*



* Der Kolben des DEUTZ Motors BF4M 2011 legt bei 1800 U/min in 24 Stunden 580 km (Strecke Köln–Berlin) zurück, addiert man die Auf- und Abbewegungen.

Attention!



The engine company.



Original DEUTZ Kolben für flüssigkeitsgekühlte Compact Engines



- | | |
|----------------------------|--|
| 1 Graphitbeschichtung | 6 Nute für Verdichtungsring mit Ringträger aus hochlegiertem Gusseisen |
| 2 DEUTZ Logo | 7 Nute für Ölabbstreifring |
| 3 Kolbenboden | 8 Ölrücklauf-Bohrung |
| 4 Verbrennungsraum - Mulde | 9 Kolbenbolzennabe |
| 5 Feuersteg (Bodensteg) | |



Lieferumfang

- Kolben bestückt mit Kolbenringen
- Kolbenbolzen
- Kolbenbolzensicherung

Spart Zeit und vermeidet Montagefehler.

Original DEUTZ Kolben für härteste Belastungen

- Verbrennungsdruck von bis zu 160 bar
- Umgeben von Gasen mit Temperaturen bis zu 2000 °C
- Bei 1800 U/min wechseln Kolben und Kolbenringe in 24 Stunden 5.284.000 mal die Richtung
- Ringträger aus hochlegiertem Gusseisen schützt erste Kolbenringnut vor Verschleiß
- Hartanodisierung beugt thermischer und mechanischer Überbeanspruchung vor und verhindert Muldenrand und Bodenarisse
- Schutz vor Wärmerissen durch Verrunden aller Kanten und Versetzungen
- Sehr gute Notlaufeigenschaft durch Graphitbeschichtung

DEUTZ Kolben bieten Sicherheit

- Perfekte Abstimmung aller Teile auf den Motor durch Anwendung neuester Erkenntnisse aus der DEUTZ Entwicklung garantiert die Einhaltung aktueller Abgasgrenzwerte
- Passgenaues Spiel von Zylinderrohr, Kolben und Kolbenringen reduziert Geräuschemissionen und verringert Kraftstoff- und Ölverbrauch
- Gleichbleibende Qualität durch DEUTZ Spezifikationen und ISO 9001 Standard sichert Zuverlässigkeit
- Identifikation des richtigen Kolbens mit der korrekten Ringbestückung durch autorisierte DEUTZ Vertreter garantiert maximale Betriebssicherheit und minimale Emissionen

DEUTZ Kolben sparen Geld

- Geringerer Kraftstoff- und Ölverbrauch, geringe Abgasemissionen
- Hohe Standzeiten
- Mehr Sicherheit im Betrieb

Nur das Original schützt optimal.



Original DEUTZ Teile nur in Original DEUTZ Verpackung, geschützt durch Etikett mit:

- Hologramm
- Logo (leuchtet unter UV-Licht)
- und Perforation

DEUTZ AG
 Ottostraße 1
 51149 Köln, Deutschland
 Telefon: +49 (0) 221 822-0
 Telefax: +49 (0) 221 822-3525
 E-Mail: info@deutz.com
 www.deutz.com

The engine company. 